

M+F-Kanisterfüllstation

Die stationäre Abfüllanlage für Ihre Kanister ab 5 Liter Füllvolumen.

Besondere Merkmale:

- ✓ Stufenlose Höhenverstellung für Kanister von 200 bis 500 mm Höhe
- ✓ Eichfähig
- ✓ Kleinste Abgabemenge 5 Liter, andere möglich
- ✓ Durchfluss 10 bis 100 l/min, andere möglich
- ✓ Messwertrechner MFX_100 zur Steuerung der Dosierung
- ✓ Überwachung der Füllposition mit Spundlochkontrolle
- ✓ Automatischer Kanistertransport mit Positionsüberwachungen
- ✓ Schnelle Umrüstung
- ✓ Verlustfreier Produktwechsel mit Rückpumpen



Füllstation

Technische Daten

- Stabiler Grundrahmen zur Aufnahme der Messgruppe und des Steuerschranks
- Füllstation mit stufenlosen Spindelverstellungen für unterschiedliche Kanistergeometrien
- Eichfähige Messgruppe, PTB-Bauartzulassungen für Schmieröle und wechselnde Messgüter
- Zwischenbehälter mit Grenzwertgeber und automatischem Entlüfter
- Je nach Anwendung wahlweise Treibschieber-, Ovalrad- oder Massezähler
- Pumpe je nach Produkt, frequenzgesteuert, für Schmieröle Zahnradpumpe
- Temperaturfühler PT-100 bei Volumenmengenbewertung
- Schauglas mit Beleuchtung bei Schmierölabgaben
- Kugelhähne mit pneumatischen Antrieb
- Schlauch DN 32
- Dosierventil, einstufig, federkraftschließend
- Pneumatische Steuerung mit Druckluftanschluss G 1/4"
- Steuerschrank mit SPS und Frequenzumrichter, Netzspannung 3 x 400 V/N/PE
- Rohrleitungen und Rahmengestell lackiert
- Optionen:
 - Edelstahlausführung
 - Drucker
 - Explosionssgeschützte Ausführung

Wir beraten Sie gern, rufen Sie uns an.

Mess- und Fördertechnik

Gwinner GmbH & Co.
Weidenbaumsweg 91a
21035 Hamburg

Telefon: 040-72550-168

Telefax: 040-72550-111

E-Mail: info@mfx-systems.de

Internet: www.mfx-systems.de